

# 規格書

型 別		螺旋滿溢式變頻冰水主機
電 源 電 壓		3 $\phi$ 380V, 60Hz
冷 氣 能 力		120USRT( $\geq$ 420kW)
耗 電 量		$\leq$ 94kW
壓 縮 機		半密閉螺旋式
冷 媒		R-134a
冰 水 器	型 式	殼管滿液式
	水 溫	進水12 $^{\circ}$ C, 出水 7 $^{\circ}$ C
	水 量	1204 LPM
冷 凝 器	型 式	殼管式
	水 溫	進水30 $^{\circ}$ C, 出水 35 $^{\circ}$ C
	水 量	1505 LPM
配電控制箱		啟動裝置及微電腦控制器
<p>1. COP<math>\geq</math>4.5。</p> <p>2. 採用高效率、低噪音之半密閉螺旋式壓縮機，底座加減震橡皮墊。</p> <p>3. 橫型殼管式冷水器、冷凝器，易於清洗維修。</p> <p>4. 冷媒系統另件含高壓逆止閥、高壓管、液路止閥、液管、冷媒視窗（濕度指示器）、電子式膨脹閥、回流管。</p> <p>5. 保護裝置：冷媒高壓過高保護、冷媒低壓過低保護、壓縮機過載保護、壓縮機過熱保護、主機逆相保護、冰水溫過低防凍保護、低油位保護等功能。</p> <p>6. 本機組裝設冷媒高壓錶、冷媒低壓錶，可隨時查看機組運轉狀況。</p> <p>7. 使用微電腦控制器並開放 Modbus 通訊協定，提供 2 組 RS-485 通訊介面。</p>		